

Montasje- og boltepaste



Lindberg & Lund

Lindberg & Lund er AS er en ledende leverandør av kjemikalier, lim og smøremidler til industrien. I sortimentet finnes det blant annet mye forskjellig smørepasta, montasjepasta og friksjonspasta.

Produktene er av topp kvalitet, i tillegg til at de har svært konkurransedyktige priser.

Lindberg & Lund AS bistår med informasjon og produktopplæring.



Sjekk Molykote-tabellen på siste side



MOLYKOTE

FROM DOW CORNING

Montasjepasta for lav friksjon

Molykote G-Rapid Plus montasjepasta

Produkttype: Molybdendisulfid montasjepasta.

Bruksområde: Brukes ved montasje av splines og lagringer.

Godt egnet ved gjenging, boring og saging.

Fordeler: Produktet gir lav og stabil friksjon og hindrer riving på rustfrie gjenger.

Temperaturområde: Fra -35°C til + 450°C.

Pakning G-Rapid plus:

10gr tube, 50gr tube, 250g boks, 280gr tube, 400gr patron, 400ml aerosol, 1kg boks og 25kg spann.



Pasta for korrekt forspenning

Molykote Pasta 1000

Produkttype: Pasta til gjengeforbindelser.

Bruksområde: Montasjepasta for galvanisert metall og stålmetall.

Tiltrekningsmomentet kontrolleres slik at forspenning av gjengeforbindelsen blir korrekt. For bolte- og gjengeforbindelser i motorer, turbiner, eksosrør, oljebrennere etc.

Fordeler: Konstruert for å jevne ut friksjon i gjengeflakene.

Produktet har bredt temperaturområde.

Temperaturområde: Fra -30°C til + 650°C.

Pakning Pasta 1000: 100gr tube, 250gr boks, 400ml aerosol, 1kg boks og 25kg spann.



Chuckpasta

TP-42

Produkttype: Beige smørepasta med fast smørestoff.

Bruksområde: Smørepasta beregnet for friksjoner mellom metalliske forbindelser, som chucker og oppspenningsverktøy.

Fordeler: Forhindrer rustangrep og motstår utvasking av skjæreolje og emulsjoner. Produktet gir også chucken økt spennkraft og minsker slitasje.

Temperaturområde: Fra -25°C til + 250°C.

Pakning TP-42: 100gr tube, 500gr patron og 1kg boks.





MOLYKOTE
FROM DOW CORNING

Lys Montasjepasta

Molykote Pasta D

Produkttype: Hvit montasjepasta for høye belastninger.
Bruksområde: Pasta for husholdningsmaskiner, elektriske, optiske og finmekaniske instrumenter, plast og tekstilmaskiner, kontor- og pakkemaskiner.

Fordeler: Hindrer riving på rustfrie gjenger og tåler høy belastning. Produktet er godt egnet mot passrust.

Temperaturområde: Fra -25oC til + 250°C.

Pakning Pasta D: 50gr tube, 400ml aerosol, 1kg boks og 25kg spann.



Høytemperaturpasta

Molykote P-74 Aqualube

Produkttype: Metallfri høytemperaturpasta.
Bruksområde: Pasta til alle typer gjenger, også aluminium. Godt egnet til glidelagringer og styringer utsatt for vann.

Fordeler: Produktet fungerer godt mot korrosjon og har et meget bredt temperaturområde.

Temperaturområde: Fra -40oC til + 1500°C.

Pakning P-74: 20gr tube, 100gr tube, 400gr patron, 500gr boks, 1kg boks og 25kg spann.



Metallfri montasjepasta

Molykote P-40 Aqualube

Produkttype: Metallfri smørepasta.
Bruksområde: Smørepasta for glideflater og glidelagringer utsatt for utvasking, korrosjon og høy temperatur. Til bruk på bremsemekanikk, guider og glidelagringer utsatt for saltvann.

Fordeler: Produktet har et bredt temperaturområde og motstår utvasking fra saltvann og damp.

Temperaturområde: Fra -40oC til + 1200°C.

Pakning P-40: 100gr tube, 280gr tube, 400gr patron, 400ml aerosol, 1kg boks, 5kg kanne og 25kg spann.



Hvilket produkt bør jeg velge?

Enkel tabell som gjør det lett for deg å velge riktig produkt

	Meget godt egnet	Godt egnet
Lav friksjon	G-Rapid Plus	Gn Plus TP 42
Korrosjonsbeskyttelse	P-40 TP 42	P-37 Pasta 1000
Temperaturbestandighet	P-74 Pasta 1000	Cu 7439 Plus G-Rapid Plus
Høy bæreevne	G-Rapid Plus Gn Plus	P-74 P-40
Kontrollert bolteforspenning	Pasta 1000 P-37	G-Rapid Plus Pasta D
God vedheft	P-40 TP 42	G-Rapid Plus Pasta D
Vannbestandighet	P-40 Cu 7439 Plus	P-74 P-37

Metaller	Meget godt egnet	Godt egnet
Aluminium og andre bløte metaller	Pasta D TP 42	P-40 P-74
Stål	Pasta 1000 G-Rapid Plus	P-40 P-74
Rustfritt	G-Rapid Plus Pasta D	TP 42 P-40
Galvanisert	G-Rapid Plus Pasta 1000	P-74 P-40



Forhandler

Lindberg & lund AS
Nygårdsveien 26
Tlf.: 64 97 55 55
Fax: 64 97 55 56
www.lindberg-lund.no